

Profi - Gabelhubwagen

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.

Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.

Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion.

Verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer der Geräte.

Tandemrollen

Bei unebenen Böden und bei hohen Traglasten zur Schonung der Böden.



< Gabelnängen 800 mm bis 3000 mm lieferbar >

Radausführungen

Polyamid ist leicht zu ziehen, abriebfest, etwas laut bei harten Böden, nicht gut bei sehr empfindlichen Böden.

Gummi ist etwas schwerer zu ziehen, leise, bodenschonend, nicht ganz abriebfest.

Polyurethan ist leicht zu ziehen, leise, bodenschonend, abriebfest.

Tragkraft kg	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Hubhöhe mm	Lenkräder 200 Ø / Laufräder 80 Ø	(Seite) Best-Nr.	Preis €
2500	1150	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH25C-1150-GPT	259.-
2500	1150	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan	(48F) GH25C-1150-GP	399.-
2500	1150	540	85 - 200	Polyurethan / Polyurethan Tandem	(48F) GH25C-1150-PPT	259.-
2500	1150	540	85 - 200	Polyurethan / Polyamid Tandem	(48F) GH25C-1150-PNT	405.-
3000	1150	540	85 - 200	Polyurethan / Polyurethan Tandem	(48F) GH30C-1150-PPT	579.-

Sondergabellängen						
2500	800	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan	(48F) GH25C-800-GP	399.-
2500	800	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH25C-800-GPT	408.-
2500	900	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan	(48F) GH25C-950-GP	399.-
2500	900	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH25C-950-GPT	408.-
2500	1300	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH25C-1350-GPT	536.-
2000	1500	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH20C-1500-GPT	569.-
2000	1800	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH20C-1800-GPT	607.-
2000	2000	540	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH20C-2000-GPT	628.-

Sondergabelbreiten						
2000	1150	850	85 - 200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH20C-1150/850-GPT	599.-

Unterfahrhöhe 51 mm						
1500	1150	540	51 - 166	Polyurethan / Polyamid Tandem	(48F) GH15C-1150/51-PNT	548.-

Mit Fahr- und Feststellbremse						
2500	1150	540	85-200	Vollgummi / Polyurethan Tandem	(48F) GH25C-1150-GPT-BR	659.-

Edelstahlausführung (Hydraulik hartverchromt)						
2000	1150	540	85 - 200	Polyamid/Polyamid Tandem	(48F) GH20C-NIRO-1150-NNT	1869.-

Gabelhubwagen mit Waage

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben–Fahren–Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen.

Wiegebereich 1 – 2000 kg, mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65.



Tragkraft kg	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Hubhöhe mm	Lenkräder 200 Ø / Laufräder 70 Ø (Seite)	Best-Nr.	Preis
2000	1150	550	85-205	Polyurethan / Polyurethan	(48F)GH20F-1150 / WS-PPT	1529.-

Scheren-Gabelhubwagen mit Schnellhub

Sowohl Gabelhubwagen, als auch 1000 kg Hebebühne. Schnellhub erlaubt das Heben von Lasten bis 100 kg mit ca. 2,5 fachen Hub pro Pumpbewegung gegenüber dem normalen Hubverfahren.

26 - 28 Pumphübe unbelastet, 50-60 Pumphübe unter Last. 2 Gabelrollen 80 mm Ø Polyamid, 2 Lenkräder 200 mm Ø Vollgummi.

Tragkraft	kg	1000
Hub von - bis	mm	85 - 800
Gabellänge	mm	1165
Gabelbreite	mm	160
Tragbreite	mm	540
Gesamtlänge	mm	1540
(Seite) Best-Nr.	(49F) ...	HU6815
Preis	€	699.-

