



Rollhocker



Die ideale kleine Steighilfe für den schnellen Zugriff bei Regalen, Schränken etc. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag. Drei gefederte, leichtlaufende Gleitrollen senken sich unter Belastung ab, so dass der Hocker rutschsicher auf einem Gummistandring aufsitzt. Mit einem leichten Fußstoß wird er in die gewünschte Richtung dirigiert.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, Höhe 435 mm, Durchmesser unten 435 mm, Gewicht 4,6 kg

Serienfarbe lichtgrau, auf Wunsch rot, schwarz.

Bei Bestellung bitte immer Farbe angeben !

(Seite) Best-Nr. (92F) ROLLHOCKER Preis € 51.80



Neu



Leichte, mobile Trittleiter



Robuste 2 x 2 - stufige Trittleiter aus Aluminium, die sich mit einem leichten Kick auf ihren vier Gleitrollen in alle Richtungen bewegen lässt. Bei Belastung der geriffelten Trittstufen senkt sich die Trittleiter unverrückbar und bietet sicheren Stand.

Alle Kanten sind durch Kunststoffkappen geschützt und bieten so optimalen Schutz vor Verletzungen. Zusammengeklappt passt sie selbst in kleinste Zwischenräume. Für alle Bodenbeläge geeignet. Ideal zur Nutzung im Beruf, Hobby und Haushalt.

(Seite) Best-Nr. (92F) MTL Preis € 48.10

1



Fußplatte

Aluminium - Montagetritte



Als Aufstieg zur Montage oder zur Bedienung von Maschinen u.a.m. Je nach Ausstattung transportabel, für ortsfeste Montage. Sehr stabile Konstruktionen, besonders stand- und trittsicher.

Geschweißte Rohrkonstruktion aus Leichtmetall, Stufen aus rutschsicherem Alu - Warzenblech, Plattform 550 x 300 mm, Stufentiefe 225 mm, Holmenden mit Kunststoffschuhen.

Stufenzahl	senkr. Höhe m	Grundfläche BxT mm	Gew. ca. kg	(Seite) Best-Nr.	Preis €
1	0,20	570x350	2,5	(92F) GS50031	85.-
2	0,40	610x590	5	(92F) GS50008	155.-
3	0,60	650x760	7	(92F) GS50009	220.-
4	0,80	690x1080	10	(92F) GS50010	285.-
5	1,00	730x1210	13	(92F) GS50035	365.-
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau				(92F) GS50036	165.-
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø ca. 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert Höhennivellierung zum Selbstanbau.				(92F) GS 50042	70.-

