

# Industrieanhänger 2-5 to

## 1 - Achs - Drehschemellenkung



Die Lenkung besteht aus einer Drehschemellenkung mit schwerem Präzisionsrillenkugellenkranz mit Sicherheitsanschlag nach UVV. Verschweißte Deichsel mit Standard Zugöse für 30 mm Kupplungsbolzen. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastik-Vollgummi- oder Luftbereifung, die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-981 ausgestattet. Lackierung reinorange RAL 2004. Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h. Anhängerkupplung serienmäßig.



## 2 - Achs - Drehschemellenkung

Industrieanhänger mit 2 - Achs - Drehschemellenkung, äußerst wendig, Deichsel umsteckbar.



## Aufbauten für Industrie-Anhänger



### 4 Einsteckungen

aus Rundrohr  
Nutzlänge 600 mm  
Best-Nr. IA1069  
Preis € 78.-



### 4 Bordwände

400 mm hoch, 2 Seiten abklappbar, Strirnwände feststehend, herausnehmbar.



### 2 Stahlrohrwände

750 mm hoch, steckbar,



### 4 Stahlrohrwände

750 mm hoch, steckbar,

### Ladefläche mm (L X B)

2000 x 1000	IA1060 € 805.-	2000 x 1000	IA1063 € 324.-	2000 x 1000	IA1066 € 598.-
2500 x 1250	IA1061 € 861.-	2500 x 1250	IA1064 € 346.-	2500 x 1250	IA1067 € 732.-
3000 x 1500	IA1062 € 1207.-	3000 x 1500	IA1065 € 363.-	3000 x 1500	IA1068 € 794.-

Tragkraft kg	Ladefläche mm	Ladehöhe mm	Vollgummiräder mm	Lufräder mm	1 - Achs - Drehschemellenkung (Seite) Best-Nr.	Preis €	2 - Achs - Drehschemellenkung (Seite) Best-Nr.	Preis €
2000	2000 x 1000	510	360 x 60		(38F) IA2020V-1A	1811.-	(38F) IA2020V-2A	2326.-
2000	2000 x 1000	540		410 x 110	(38F) IA2020L-1A	1859.-	(38F) IA2020L-2A	2373.-
2000	2500 x 1250	510	360 x 60		(38F) IA2025V-1A	1918.-	(38F) IA2025V-2A	2448.-
2000	2500 x 1250	540		410 x 110	(38F) IA2025L-1A	1966.-	(38F) IA2025L-2A	2495.-
2000	3000 x 1500	510	360 x 60		(38F) IA2030V-1A	2099.-	(38F) IA2030V-2A	2642.-
2000	3000 x 1500	540		410 x 110	(38F) IA2030L-1A	2150.-	(38F) IA2030L-2A	2689.-
3000	2000 x 1000	530	400 x 75		(38F) IA3020V-1A	1838.-	(38F) IA3020V-2A	2360.-
3000	2000 x 1000	560		460 x 140	(38F) IA3020L-1A	1885.-	(38F) IA3020L-2A	2408.-
3000	2500 x 1250	530	400 x 75		(38F) IA3025V-1A	2139.-	(38F) IA3025V-2A	2484.-
3000	2500 x 1250	560		460 x 140	(38F) IA3025L-1A	2187.-	(38F) IA3025L-2A	2531.-
3000	3000 x 1500	530	400 x 75		(38F) IA3030V-1A	2363.-	(38F) IA3030V-2A	2697.-
3000	3000 x 1500	560		460 x 140	(38F) IA3030L-1A	2411.-	(38F) IA3030L-2A	2745.-
5000	2000 x 1000	530	400 x 130		(38F) IA5020V-1A	2705.-	(38F) IA5020V-2A	3392.-
5000	2000 x 1000	700		530 x 160	(38F) IA5020L-1A	2680.-	(38F) IA5020L-2A	3366.-
5000	2500 x 1250	530	400 x 130		(38F) IA5025V-1A	2771.-	(38F) IA5025V-2A	3526.-
5000	2500 x 1250	700		530 x 160	(38F) IA5025L-1A	2746.-	(38F) IA5025L-2A	3499.-
5000	3000 x 1500	530	400 x 130		(38F) IA5030V-1A	3035.-	(38F) IA5030V-2A	3674.-
5000	3000 x 1500	700		530 x 160	(38F) IA5030L-1A	2999.-	(38F) IA5030L-2A	3649.-