

# Anlegeleitern



## 1 ALU - Sprossenleitern Sprossentiefe 30 mm

Leiterlänge	m	1,90	2,4	3,0	3,5	4,2	4,7	5,9
Sprossenzahl		6	8	10	12	14	16	20
Gewicht	kg	3,6	4,3	5,2	6,1	7,1	8,3	9,9
(Seite)		(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)
Best-Nr.		GS11173	GS11149	GS11150	GS11101	GS11151	GS11152	GS11170
Preis	€	53.-	63.-	81.-	93.-	116.-	150.-	254.-

Sprossenbreite 350 mm, Gummischuhe an den Leitenden

## 2 ALU - Stufenleitern Stufentiefe 80 mm, Leiterbreite 420 mm

Leiterlänge	m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
Stufenzahl		6	8	10	12	14	16	18
Gewicht	kg	4,6	5	5,8	6,6	7,5	8,4	9,3
(Seite)		(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)
Best-Nr.		GS40306	GS40308	GS40310	GS40312	GS40314	GS40316	GS40318
Preis	€	126.-	154.-	182.-	207.-	242.-	276.-	310.-

Gummischuhe an den Leitenden, gesonderter Anleggummi am oberen Leiterende.

## 3 ALU - Stufenleitern Stufentiefe 80 mm, geriffelt, gepolsterte Stufenkante

Leiterlänge	m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19
Stufenzahl		6	8	10	12	14	16
Gewicht ca.	kg	4,6	5	5,8	6,6	7,5	8,4
(Seite)		(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)
Best-Nr.		GS40406	GS40408	GS40410	GS40412	GS40414	GS40416
Preis	€	152.-	197.-	243.-	294.-	349.-	397.-

rutschfeste Gummischuhe an den Leitenden.

## 4 Alu - Schiebeleitern ohne Seilzug, 2-teilig

Leiterlänge ausgefahren	m	4,6	5,5	6,6	7,7	8,9
Leiterlänge eingefahren	m	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9
Sprossenzahl		2x9	2x11	2x13	2x15	2x17
Gewicht	kg	11,5	13	15,5	17,5	23
(Seite)		(95F)	(95F)	(95F)	(95F)	(95F)
Best-Nr.		GS11102	GS11103	GS11104	GS11146	GS11147
Preis	€	177.-	211.-	252.-	309.-	386.-

Kräftige Holme, geriffelte Vierkantsprossen, rutschfeste Leiterschuhe. Verstellung von Sprosse zu Sprosse, stabile Beschläge, ab 2 x 15 Sprossen oben mit Laufrollen.

## 4 Alu - Schiebeleitern mit Seilzug, 2-teilig

Leiterlänge ausgefahren	m	7,7	8,9	9,9	10,8
Leiterlänge eingefahren	m	4,4	4,9	5,5	6,2
Sprossenzahl		2x15	2x17	2x19	2x21
Gewicht	kg	19	26	30	33
(Seite)		(95F)	(95F)	(95F)	(95F)
Best-Nr.		GS11105	GS11106	GS11145	GS11190
Preis	€	381.-	444.-	559.-	674.-

Kräftige Holme, geriffelte Vierkantsprossen, rutschfeste Leiterschuhe. Verstellung von Sprosse zu Sprosse, stabile Beschläge, stabile Beschläge, Seilzug oben mit Laufrollen.



## ALU - Regalleitern, fahrbar

80 mm breite, geriffelte Stufen, rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Bremsrollen 80 mm, oberes Ende mit Laufwerk, Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20 Grad.



Stufen	6	8	10	12	14	16	18
senkr. Höhe m	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,74
Ausladung m	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80
Gewicht kg	5,8	7,2	8,5	9,3	10,8	12	13,1
(Seite)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)
Best-Nr.	GS41406	GS41408	GS41410	GS41412	GS41414	GS41416	GS41418
Preis €	396.-	424.-	452.-	477.-	512.-	546.-	580.-

### Zubehör : Schienenanlage für Regalleitern

Schienenanlage	(Seite) Best-Nr.	Preis €
Leichtmetallrohr 30 mm, 3 m lang	(96F) GS30308	33.-
Leichtmetallrohr 30 mm, 3 m lang elox.	(96F) GS30309	37.-
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 St. erforderlich)	(96F) GS30310	10.-
Halter mit Endanschlag rechts	(96F) GS30311	16.-
Halter mit Endanschlag links	(96F) GS30312	16.-



### Steigtechnik mit Grips - nivello® der Leiterschuh mit

- 4-fach größere Auflagefläche als herkömmlichen Schuhe
- beweglichem Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- guter Bodenhaftung und Standsicherheit
- und das alles bei einer Vielzahl unserer Serienleitern standardmäßig, ohne Mehrpreis



## 1 ALU-Mehrzweckleitern 3 - teilig

Leiterlänge ausgefahren (als 3tlg. Anlegeleiter)	m	5,0	6,7	7,8	9,5
Leiterlänge eingefahren	m	2,2	2,7	3,3	3,9
Leiterlänge als Stehteil mit Steckteil	m	3,6	4,7	5,5	6,3
Sprossenzahl		3x7	3x9	3x11	3x13
Gewicht	kg	18	20,5	26	32
(Seite) Best-Nr.	(96F) ...	GS11107	GS11108	GS11109	GS11144
Preis	€	243.-	299.-	411.-	528.-

Verwendbar als ein-, zwei- oder dreiteilige Anlage / Schiebeleiter, als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil, als treppengängige Leiter, breites Querrohr und rutschfeste Leiterschuhe für sicheren Stand. Sereinmäßig mit starrer Verbindung.

## 2 ALU - Stufen - Stehleitern Stufentiefe 80 mm, geriffelt.

Leiterlänge	m	1,34	1,57	1,81	2,04	2,28	2,51	2,98
Höhe der Brücke	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,86	2,34
untere Außenbreite	m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,66
Stufenzahl mit Brücke		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	5,5	6,6	7,8	9	10,2	11,4	13,8
(Seite)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)	(96F)
Best-Nr.		GS40103	GS40104	GS40105	GS40106	GS40107	GS40108	GS40110
Preis	€	127.-	151.-	163.-	192.-	242.-	265.-	321.-

Oberste Stufe Sicherheitsbrücke, Ablageschale oben, ab 7 Stufen zusätzliche Perlongurtsicherung. Rutschfeste Leiterschuhe.



### 3 Beidseitige ALU - Sprossen-Stehleitern Sprossentiefe 30 mm

Leiterlänge	m	1,50	1,83	2,10	2,40	2,70	2,95	3,51
untere Außenbreite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,63	0,65	0,70
Sprossenzahl		2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Gewicht	kg	7	8,5	8,1	10,8	10,6	12,9	15,8
(Seite)		(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)
Best-Nr.		GS11153	GS33012	GS11154	GS33016	GS11155	GS33020	GS33024
Preis	€	164.-	189.-	219.-	244.-	289.-	308.-	362.-

Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten, Eckaussteifungen unten, rutschfeste Leiterschuh.

### 4 Beidseitige ALU - Stufen - Stehleitern Stufentiefe 80 mm, geriffelt.

Leiterlänge	m	0,69	0,92	1,16	1,39	1,63	1,86	2,33
untere Außenbreite	m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,66
Stufenzahl mit Brücke		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht	kg	5,0	6,2	7,4	8,4	10,3	12,	14,5
(Seite)		(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)
Best-Nr.		GS40206	GS40208	GS40210	GS40212	GS40214	GS40216	GS40220
Preis	€	118.-	149.-	175.-	217.-	247.-	299.-	358.-

Rutschfeste Leiterschuh, ab 6 Stufen zusätzliche Perlongurtsicherung.

### 5 Einseitige ALU - Stehleitern Stufentiefe 80 mm, geriffelt, Stufenpolsterung.

Leiterlänge	m	1,34	1,57	1,81	2,04	2,51	2,98	3,45
Höhe der Brücke	m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,86	2,34	2,80
untere Außenbreite	m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,60	0,66	0,72
Stufenzahl mit Brücke		1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 12
Gewicht	kg	6	7,5	9,5	10,7	13,5	16,4	14,9
(Seite)		(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)
Best-Nr.		GS42103	GS42104	GS42105	GS42106	GS42108	GS42110	GS42112
Preis	€	162.-	191.-	233.-	272.-	342.-	395.-	460.-

Oberste Stufe Sicherheitsbrücke, Ablageschale oben, rutschfeste Leiterschuh.

### 6 Beidseitige ALU - Stehleitern Stufentiefe 80 mm, geriffelt, Stufenpolsterung.

Leiterlänge	m	0,69	0,92	1,16	1,39	1,86	2,33	2,80
untere Außenbreite	m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,60	0,66	0,72
Stufenzahl mit Brücke		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht	kg	7,2	8,9	10,1	11,8	15,7	17,9	22,3
(Seite)		(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)	(97F)
Best-Nr.		GS42206	GS42208	GS42210	GS42212	GS42216	GS42220	GS42224
Preis	€	155.-	195.-	245.-	305.-	390.-	495.-	595.-

Perlongurt - Spreizsicherung, rutschfeste Leiterschuh.

Räder-Gangl Tel. 089 - 543 690

\* Lagerware



## ALU - Sicherheitstreppe

Stufentiefe 230 mm , Stufenbreite 360 mm !



Neuartige Sicherheitstreppe mit besonders bequemer Treppenneigung, sowie fußbreite, gummibelegte Trittstufen oder Alu-Riffelblech.

Wahlweise mit oder ohne Sicherheitsbügel. Beim Arbeiten kein Ausbalancieren mehr, sondern sicherer Stand. Maximale Leiter-Standsicherheit durch konische breite Bauart unten.  
**Eingeklappt nur 80 mm breit !**

Stufenanzahl	Treppenausführung	Sicherheitsbügel	aufgeklappt Höhe x Breite x Tiefe	zusammengeklappt Höhe x Breite x Tiefe	Gew. kg	(Seite) Best-Nr.	Preis €
2	Gummibelag	ohne Bügel	460x485x560	545x485x80	4,7	(98F) 316/210G	129.-
2	Alu-Riffelblech	ohne Bügel	460x485x560	545x485x80	4,7	(98F) 316/210AR	129.-
3	Gummibelag	ohne Bügel	690x550x910	1120x550x70	7,2	(98F) 316/310G	183.-
3	Gummibelag	mit Bügel	690x550x910	1120x550x70	7,2	(98F) 316/310G-SB	224.-
3	Alu-Riffelblech	ohne Bügel	690x550x910	1120x550x70	7,2	(98F) 316/310AR	183.-
3	Alu-Riffelblech	mit Bügel	690x550x910	1120x550x70	7,2	(98F) 316/310AR-SB	224.-
4	Gummibelag	mit Bügel	920x570x1200	1430x570x70	9,4	(98F) 316/410G-SB	274.-
4	Alu-Riffelblech	mit Bügel	920x570x1200	1430x570x70	9,4	(98F) 316/410AR-SB	274.-
5	Gummibelag	mit Bügel	1150x590x1500	1740x590x120	13,7	(98F) 316/510G-SB	348.-
5	Alu-Riffelblech	mit Bügel	1150x590x1500	1740x590x120	13,7	(98F) 316/510AR-SB	348.-



## Aluminium-Teleskopleitern

4-teilig; treppengängig, mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschubbbar. Verwendungsmöglichkeiten:



### Zubehör für Teleskopleiter:

**Holzverlängerung:**  
Stufenlos höhenverstellbar. Verstellbereich ca. 375 mm. Nr. (98F)GS32021 € 56.-



Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca. m	2,95 - 4,10	3,50 - 5,20	4,10 - 6,30	4,60 - 7,40
Länge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Länge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holzabmessungen mm	60x25/67x32	60x25/67x32	60x25/67x32	60x25/67x32
Gewicht ca. kg	11,7	14,3	17,3	20,7
<b>Best-Nr. (98F) ...</b>	<b>GS32013</b>	<b>GS32015</b>	<b>GS32017</b>	<b>GS32019</b>
<b>Preis €</b>	<b>320.-</b>	<b>370.-</b>	<b>430.-</b>	<b>510.-</b>

## Stufen-Stehleitern

mit großer Standplattform und Ablageschale, einseitig begehbar, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschfeste nivello®- Leiterschuhe. Große Standplattform ca. 400 x 400 mm.

Ablageschale oben, ca. 350 x 240 mm, klappbar; 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Best-Nr. GS50088, 1300 mm lang).

Stufenabstand: 235 mm für bequemen Auf- und Abstieg.

Holmabmessungen: Aufstieg 73 x 25 mm, Stützteil: 58 x 25 mm.

**Neu**

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	4,00	4,30
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Plattformhöhe m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufen inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	9,1	10,2	11,2	12,4	13,4	14,5	15,5
<b>Best-Nr. (99F) ...</b>	<b>GS50084</b>	<b>GS50085</b>	<b>GS50086</b>	<b>GS50087</b>	<b>GS50088</b>	<b>GS50089</b>	<b>GS50090</b>
<b>Preis €</b>	<b>287.-</b>	<b>316.-</b>	<b>354.-</b>	<b>388.-</b>	<b>402.-</b>	<b>442.-</b>	<b>482.-</b>



## Aluminium-Podestleitern

fahrbar und klappbar

kräftige Profilholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag, beidseitiger Handlauf, dreiseitiges Plattformgeländer. Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®- Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen, oben mit großer Ablageschale. Leiterbreite: 650 mm.



**Neu**

zusammengeklappt

Plattformhöhe ca. m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
H inkl. Geländer ca. m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Stufen inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Schrittlänge ca. m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite ca. m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Gesamtlänge gekl. m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Gewicht ca. kg	33	35	37	41	45	52	75
<b>Best-Nr. (99F) ...</b>	<b>GS52305</b>	<b>GS52306</b>	<b>GS52307</b>	<b>GS52308</b>	<b>GS52310</b>	<b>GS52312</b>	<b>GS52314</b>
<b>Preis €</b>	<b>1160.-</b>	<b>1215.-</b>	<b>1265.-</b>	<b>1325.-</b>	<b>1390.-</b>	<b>1495.-</b>	<b>1645.-</b>



## ALU - Rollgerüste

für Arbeitshöhen bis 7,2 m

Entspricht DIN 4422 (HD 1004). Preiswerte Ausführung, stabil und sicher im Einsatz, funktionell und bequem in der Handhabung. Für Arbeitshöhen von 4,20 bis 7,20 m. Plattform mit großer Durchstiegsklappe.

Robuste Konstruktion im Baukastensystem. 4 Lenkrollen 125 mm mit Feststeller.

**Hinweis:** Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

**Gerüstgröße 1,80 x 0,75 m, Gerüstklasse III.**

Arbeitshöhe bis m	4,20	5,20	6,20	7,20
Plattformhöhe m	2,20	3,20	4,20	5,20
Gerüsthöhe m	3,20	4,20	5,20	6,20
Gewicht kg	56	90	100	126
<b>(Seite)</b>	<b>(99F)</b>	<b>(99F)</b>	<b>(99F)</b>	<b>(99F)</b>
<b>Best-Nr.</b>	<b>GS166220</b>	<b>GS166320</b>	<b>GS166420</b>	<b>GS166520</b>
<b>Preis €</b>	<b>1286.-</b>	<b>1799.-</b>	<b>1883.-</b>	<b>2585.-</b>



Räder-Gangl Tel. 089 - 543 690

\* Lagerware