

## Hydraulische Rangierheber

Robuster Rahmen, große Rahmenlänge. Heber J-RH-750 mit Schnellhub. Sicherheitsventil verhindert Überlastung.

Tragkraft	Höhe min.	Höhe max.	Rahmenlänge	Gewicht	(Seite) Best-Nr.	Preis €
2,5	135	480	600	35	(59F) J-RH500	206.-
2	130	800	1200	55	(59F) J-RHS800	443.-
2	140	980	1380	90	(59F) J-RHN1000	514.-
4	75	415	775	60	(59F) J-RH400	525.-
5	170	650	1555	95	(59F) J-RH650	520.-
8	180	740	1100	110	(59F) J-RH750	612.-
9	250	915	1200	128	(59F) J-RH900	749.-
10	230	740	1310	120	(59F) J-RH630	832.-



## Klappbare Werkstattkräne 500 / 1000 kg

Platzsparende Unterbringung und leichter Transport in einem Service-PKW. Große, 2 stabile Lenkrollen mit Feststellern zur optimalen Beweglichkeit. Großer Ausleger-Radabstand gewährleistet große Stabilität.

**Robuste, zuverlässige Hydraulik mit doppelt wirkender Pumpe für effektivere Pumparbeit und feinregulierbarem Ventil. Kranhaken um 360° drehbar.**

Tragkraft in kg	500	300	1000	500
Kranausleger Position	1	4	1	4
Reichweite Kranausleger mm	950	1310	1090	1450
max. Höhe Haken mm	2100	-	2500	-
Radabstand - Ausleger mm	1310	-	1520	-
Gerätebreite vorne / hinten mm	370 / 1095	-	550 / 950	-
Kranhöhe mm	1710	-	1785	-
Gewicht (netto) in kg	70	-	95	-
(Seite) Best-Nr. (59F) ...	MKS500DW		MKS1000DW	
Preis €	575.-		699.-	

**Paralleles Fahrwerk zum Umfahren von Paletten ebenfalls lieferbar: Tragkräfte : 500, 1000, 1500 und 2000 kg. Lichte Weite zwischen den Auslegern : 830 mm bei 500 kg, ansonsten 1000 mm. Gerne übersenden wir Ihnen genaue Maßblätter.**

Tragkraft in kg	500	1000	1500	2000
Best-Nr. (59F) ...	HWP5	HWP10	HWP15	HWP20
Preis €	633.-	898.-	1780.-	1989.-

## Gegengewichtskrane 250 bis 550 kg

Wo die Auslegerarme stören, ist dieser Gegengewichtskran unumgänglich. Da die vorderen Stützarme fehlen, kann an die zu hebende Last direkt rangefahren werden. Ideal zum Be- und Entladen direkt am LKW. Kranausleger mit 5 Ausleger - Positionen. Große, stabile Räder zur optimalen Beweglichkeit. Robuste, zuverlässige Hydraulik mit feinregulierbarem Ventil. Kranhaken um 360° drehbar.

**Robuste, zuverlässige Hydraulik mit doppelt wirkender Pumpe für effektivere Pumparbeit und feinregulierbarem Ventil. Kranhaken um 360° drehbar.**

Tragkraft in kg	250	350	550
Min. Kranauslegerweite mm	925	925	925
Max. Kranauslegerweite mm	2080	2080	2080
max. Höhe Haken mm	2700	2700	2700
Gerätelänge mm	1750	1750	1750
Gerätebreite mm	910	910	910
Kranhöhe mm	1750	1750	1750
Gewicht (netto) in kg	395	470	610
(Seite) Best-Nr. (59F) ...	MKS250G	MKS350G	MKS550G
Preis €	1850.-	1975.-	2099.-



Gespreiztes Fahrwerk



Paralleles Fahrwerk



Räder-Gangl Tel. 089 - 543 690

\* Lagerware



MH10



MH16



## Hydraulischer Maschinenheber

**Neu**

2 Heber in einem. Mit dem Kopfteil und mit der Fußklaue kann gehoben werden! Am Kopfteil ist der Heber zusätzlich mit einem herausschraubbarem Spindelgewinde ausgestattet. **Nur für senkrechten Einsatz geeignet!**

Tragkraft Kopf / Fußklaue		10 / 6 to	16 / 16 to
Kleinste Ansetzhöhe mittels Lasche	mm	30	35
Ansetzhöhe mittels Kopfplatte	mm	380	335
Hubhöhe Lasche bzw. Kopf	mm	160 / 160	140 / 140
Spindelverstellung Kopfplatte	mm	80	50
Größe der Fußklaue	mm	80 x 45	90 x 45
Größe der Kopfplatte	mm	50	60
Grundabmessungen	mm	185 x 150	250 x 210
Gewicht	ca. kg	19	75
(Seite) Best-Nr.	(60F) ...	MH10	MH16
Preis €		329.-	855.-

## Hydraulische Wagenheber

mit 1 hydraulischem Kolben und 1 Gewindespindel

Der Pumphebel dient gleichzeitig zum Hochpumpen, Ablassen und Herausziehen des Hebers nach Gebrauch.

Die Größen ab 20 to besitzen einen Tragbügel. **Die Typen HWH... in noch robusterer Industriequalität.**

Hublast to	Kleinste Höhe mm	Größte Höhe mm	Hydr. Hubh. mm	Spindel verstell. mm	Gew. (Seite) kg	Best-Nr.	Preis €
2	181	345	130	48	2,8	(60F) HWM22	21.-
5	216	413	160	70	4,6	(60F) HWM52	31.-
8	230	457	170	80	5,8	(60F) HWM82	39.-
2	170	377	115	92	2,9	(60F) HWH1-2	64.-
3,5	170	377	115	92	2,9	(60F) HWH1-3,5	74.-
5	212	462	150	100	3,9	(60F) HWH1-5	89.-
8	220	480	150	110	5,7	(60F) HWH1-8	97.-
10	220	480	150	110	5,7	(60F) HWH1-10	99.-
12	230	497	157	110	7,5	(60F) HWH1-12	119.-
15	230	495	155	110	8,0	(60F) HWH1-15	132.-
20	240	505	155	110	10,1	(60F) HWH1-20	185.-
25	240	515	157	118	13,4	(60F) HWH1-25	249.-
30	240	482	142	100	14,5	(60F) HWH1-30	251.-

## Hydraulische Wagenheber

mit 2 hydraulischen Kolben für noch größeren Hub, teilweise mit Gewindespindel

Großer Hub bei geringer Bauhöhe. Alle Heber mit Überdruckventil zur Verhinderung von Überlastungen. Hochpumpen, Absenken und Rausziehen des Hebers mittels Pumphebel. Pumpbewegung vertikal.

Hublast to	Kleinste Höhe mm	Größte Höhe mm	Hydr. Hubh. mm	Spindel verstell. mm	Gew. (Seite) kg	Best-Nr.	Preis €
3	185	400	215	-	4,2	(60F) HWH2-3	164.-
5	215	520	305	-	6,3	(60F) HWH2-6	216.-
10	175	385	210	-	7,9	(60F) HWH2-10N	269.-
10	200	530	262	68	9	(60F) HWH2-10	252.-
12	230	570	225	85	11	(60F) HWH2-12	299.-