

Aluminium Überladeplatten

Tragkraft 600 - 1200 kg.

Leichte, handliche Überfahrplatten aus Aluminium. Mit Grifflochern zum Tragen. Anschlagwinkel gegen Abrutschen. Gemäß der Berufsgenossenschaft darf eine Steigung von 12,5 % nicht überschritten werden.

Überfahrlänge mm	750	1000	1200	1500	1800
Überfahrbreite mm	1250	1250	1250	1250	1250
Tragkraft kg	600	600	600	600	600
Gewicht kg	20	26	30	40	47
Best-Nr. (57F) ...	AP6-800	AP6-1000	AP6-1200	AP6-1500	AP6-1800
Preis €	292.-	364.-	432.-	562.-	694.-

Tragkraft kg	1200	1200	1200	1200	1200
Gewicht kg	34	30	37	47	57
Best-Nr. (57F) ...	AP12-800	AP12-1000	AP12-1200	AP12-1500	AP12-1800
Preis €	349.-	441.-	535.-	744.-	829.-



Aluminium Überfahrbrücken

Tragkraft bis 4000 kg.

Profilbauweise mit beweglicher Zunge. Gummiaufgabe als Abrutschsicherung. Rutschsichere Oberfläche. Gemäß Berufsgenossenschaft darf mit überladebrücken eine Steigung von 12,5 % nicht überschritten werden.

Überfahrlänge mm	1235	1485	1735	1985	2500
Überfahrbreite mm	1500	1500	1500	1500	1500
Tragkraft kg	4000	4000	3500	3000	1200
Gewicht kg	61	72	83	96	118
Best-Nr. (57F) ...	UB3-1250	UB3-1500	UB2-1750	UB2-2000	UB1-2500
Preis €	952.-	1124.-	1304.-	1487.-	1838.-



Aluminium Überfahrbrücken

Tragkraft 4000 kg.

Überfahrbrücke in Profilbauweise, dient zur Überbrückung von Zwischenräumen zwischen Rampe und Lkw oder Waggon, mit Abrutschsicherung.

Überfahrlänge mm	500	625	750	1000
Überfahrbreite mm	1500	1500	1500	1500
Tragkraft kg	4000	4000	4000	4000
Gewicht kg	26	33	36	50
Höhendifferenz mm	70	80	100	125
Best-Nr. (57F) ...	AUB4-500	AUB4-625	AUB4-750	AUB4-1000
Preis €	522.-	664.-	723.-	984.-



Klappbare Alu - Überfahrbrücken

Tragkraft bis 4000 kg.

Überfahrbrücke in Profilbauweise wird in einer an der Rampenkante montierten Führungsschiene gehalten. Sie sind mit einer automatischen Fallsicherung und einem Rückzughebel ausgestattet. Ausgleich kleiner und mittlerer Höhendifferenzen.

Überfahrlänge mm	Überfahrbreite mm	Höhendifferenz mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Best-Nr. (57F) ...	Preis €
410	1250	50	4000	19	KB3-410	339.-
410	1500	50	4000	23	KB4-410	344.-
535	1250	65	4000	24	KB3-535	399.-
535	1500	65	4000	28	KB4-535	454.-
785	1250	100	4000	31	KB3-785	484.-
785	1500	100	4000	38	KB4-785	648.-
910	1250	115	4000	36	KB3-910	626.-
910	1500	115	4000	44	KB4-910	767.-





Aluminium Verladeschienen

Tragkraft bis 400 kg pro Paar.

Mit **Schutzrand**, Fahrfläche rutschfest, mit Anschlagwinkel.

Länge Auflagen mm	Fahrrinnen- breite mm	Breite außen mm	Tragkraft Paar/kg	Gewicht Stück/kg	Best-Nr. (58F) ...	Preis € Paar
1500	150	235	400	6	AVR1500	209.-
2000	150	235	400	8	AVR2000	226.-
2500	150	235	350	10	AVR2500	247.-
3000	150	235	300	12	AVR3000	309.-



Aluminium Verladeschienen

Tragkraft bis 1000 kg pro Paar.

Ohne **Schutzrand**, Oberfläche für das Befahren mit kleinen Rädern geeignet. Mit Abrutschsicherung.

Länge Auflagen mm	Breite außen mm	Tragkraft Stück/kg	Gewicht Stück/kg	Best-Nr. (58F) ...	Preis € Stück
1500	200	350	7	AV3-1500	120.-
2000	200	250	8	AV2-2000	145.-
2500	200	200	9	AV2-2500	144.-
3000	200	150	11	AV1-3000	184.-
1500	300	500	10	AV5-1500	188.-
2000	300	400	12	AV4-2000	226.-
2500	300	300	14	AV3-2500	284.-
3000	300	250	16	AV2-3000	325.-



Aluminium Verladeschienen

Tragkraft bis 6000 kg pro Paar.

Ohne und mit **Schutzrand**. Benutzbare Steigung max 15 Grad. Fahrfläche rutschfest, inkl. Abrutschsicherung.

Länge Auflagen mm	Fahrrinnen- breite mm	Tragkraft Paar/kg	Gewicht Stück/kg	Ohne Rand (58F)Best-Nr..	Mit Rand (58F)Best-Nr..	Preis € Paar
1620	245	1700	10	AVS80-1660	AVSR80-1660	423.-
1980	245	1400	12	AVS80-1960	AVSR80-1960	468.-
2340	245	1150	14	AVS80-2410	AVSR80-2410	509.-
1970	245	2200	15	AVS110-1960	AVSR110-1960	539.-
2330	245	2070	17	AVS110-2410	AVSR110-2410	644.-
3230	245	1520	23	AVS110-3160	AVSR110-3160	774.-
3050	325	3450	31	AVS130-3050	AVSR130-3050	1009.-
3590	325	2800	35	AVS130-3590	AVSR130-3590	1094.-
4130	325	2300	40	AVS130-4130	AVSR130-4130	1184.-
3040	360	5600	41	AVS150-3040	AVSR150-3040	1287.-
3640	360	4200	48	AVS150-3635	AVSR150-3635	1398.-
4040	360	3840	53	AVS150-4035	AVSR150-4035	1481.-
3840	400	5000	54	-	AVSR170-3835	1558.-
4240	400	4300	58	-	AVSR170-4235	1680.-
4640	400	3700	64	-	AVSR170-4635	1915.-